

## Datos de referencia

### Sumario de puesta a punto

Items	Especificaciones
Luz de válvulas	
XR600R y XR650L	
Admisión	0.10 mm (0.004 in.)
Escapes	0.12 mm (0.005 in.)
Otros Modelos	
Admisión	0.05 mm (0.002 in.)
Escape	0.10 mm (0.004 in.)
Compresión	
XR600R	
1985-1987	125.2 - 130.8 psi (8.8 - 9.2 Kg/cm <sup>2</sup> )
1988-en adelante	185.8 - 214.2 psi (13 - 15 Kg/cm <sup>2</sup> )
XR650L	185.8 - 214.2 psi (13 - 15 Kg/cm <sup>2</sup> )
Otros modelos	175 psi (12.5 Kg/cm <sup>2</sup> )
Tipos de Bujía	
Rango Estándar	
1978-1981	ND X24ES-U o NGK D8EA
1982	ND X24ESR-U o NGK DR8ES-L
1983 - en adelante	ND X24EPR-U9 O NGK DPR8EA-9
Tiempo de ignición	Marca "F" @ 1.200 ± 100 rpm
Ralenti	
XR600R y XR650L	
1988 - en adelante	1.300 ± 100 rpm
Otros modelos	1.200 ± 100 rpm

### Capacidad de aceite suspensión delantera

Modelo	Capacidad	Distancia al tope del barral
XL600R	455 cc	150 mm
XR600R		
1985-1987	631 cc	
Maximo		147 mm
Minimo		117 mm
1988-1990	643 cc	
Maximo		130 mm
Minimo		100 mm
1991-1992	580 cc	125 mm
1993	585 cc	125 mm
XR650L	564 cc	145 mm

## Tipo de lámparas

Modelo	Luz delantera	Tablero/stop	Guiño
XL600R	H4JA 12V/60/55	12 V 8/27 W	12 V/ 23 W
XR600R			
1985-1987	12 V 55 W	12V 3.4 W	—
1988-en adelante	12 V 35 W	12 V 3.8 W	—
XR650L	12 V 60/55 W	12 V 3/32 CP	12 V 32 CP

## Capacidad aceite Motor

Tipo motor	Drenado de aceite	Desarme motor
500 cc ( 1979-1882)	1.5	2.0
500 cc, 600 cc ( 1988 en adelante)	2.0	2.5
650 cc	1.9	2.3